



SKY^{GERMANY}MOIL^X



5W40

SKYSHIP

API SN/CF ACEA C3

MB 229.52 / Porsche / A40 / GM Dexos 2

RENAULT / FORD WWS-M2C-917A / BMW Long Life-04

VW 502.00/505.00/505.01

EN. Fully synthetic lubricant specially designed for new gasoline and diesel VW Volkswagen TDI-PD equipped with injection pump, for Audi, Volkswagen, Seat and Skoda. Meets requirements for lubricating vehicles which incorporate emission regulations EURO 4 and EURO V, gasoline and diesel engines that require the use of oils that meet the ACEA C3. It is suitable for cars equipped with a diesel particulate filter (DPF). Require low viscosity lubricants and "Mid SAPS".

DE. Vollsynthetisches Schmiermittel, speziell entwickelt für neue Benzin- und Diesel-VW-Motoren mit TDI-PD-Einspritzsystem (Pumpe-Düse), geeignet für Audi, Volkswagen, Seat und Skoda. Erfüllt die Anforderungen für Fahrzeuge, die den Abgasvorschriften EURO 4 und EURO V entsprechen, sowie für Benzin- und Dieselmotoren, die Öle gemäß ACEA C3 erfordern. Geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF). Erfordert Schmierstoffe mit niedriger Viskosität und „Mid-SAPS“-Technologie.

TECHNISCHES DATEN

GRADO SAE		5W-40
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D - 445	12.50 - 16.3
VISCOSIDAD A -30°C	ASTM D - 5293	< 6600
HTHS - 150 °C	ASTM D - 5481	> 3.5
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D - 2270	170
PUNTO DE INFLAMACIÓN	ASTM D - 92	230
PUNTO DE CONGELACIÓN	ASTM D - 97	-47°C
CENIZAS SULFATADAS	ASTM D - 874	1.0 - 1.6
TBN (MG KOH/G)	ASTM D - 2896	> 9.0



www.sky-m-oil.com